

ГРУНТОВЫЕ

ГрАТ, ГрАК

Технические характеристики грунтовых насосов типа ГрАТ, ГрАК

Норма для типа	Наименование показателей										
	Подача, м³/ч	Напор, м	допустимый кавитационный запас, м, не более	Частота вращения, об/мин	Плотность перекачиваемой гидросмеси, кг/м³	КПД, %, не менее	Тип передачи	Тип двигателя*	Мощность двигателя*	Масса насоса, кг	Масса агрегата
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГрАТ(ГрАК)85/40/I-1,6	85	40	4,5	1450	1600	57	Муфта	AM200L4	45	842(832)	1310(1350)
ГрАТ(ГрАК)85/40/I-1,6	85	40	4,5	1450	1600	57	Клино-ременная	AM200L4	45	842(832)	1360(1350)
ГрАТ(ГрАК)85/40/I-16-1,6	56	17	2,2	965	1600	55	Муфта	AM160M6		842(832)	1150(1140)
ГрАТ(ГрАК)85/40/I-16-1,6	56	17	2,2	965	1600	55	Клино-ременная	AIP160S4	15	842(832)	1200(1190)
ГрАТ(ГрАК)85/40/I-20-1,6К	70	27	3,1	120	1600	56	Клино-ременная	4AM180S4	22	842(832)	1220(1210)
ГрАТ(ГрАК)170/40/I-1,6	170	40	4,5	1450	1600	54	Муфта	4AM250S4	75	986(981)	1600(1650)
ГрАТ(ГрАК)170/40/I-1,6	170	40	4,5	1450	1600	54	Клино-ременная	4AM250S4	75	986(981)	1730(1735)
ГрАТ(ГрАК)170/40/I-16-1,6	112	17	2,2	965	1600	53	Муфта	4AM160M6	18,5	986(981)	1310(1380)
ГрАТ(ГрАК)170/40/I-16-1,6	112	17	2,2	965	1600	53	Клино-ременная	4AM180M4	18,5	986(981)	1370(1190)
ГрАТ(ГрАК)170/40/I-16-1,6К	140	27,5	3,1	1200	1600	52	Клино-ременная	AM200M4	37	986(981)	1510(1520)
ГрАТ (ГрАК)170/40/II-2,2	170	40	4,5	1450	2200	54	Муфта	AM200M4	90	1035(1030)	1760(1770)
ГрАТ (ГрАК) 225/67/II-16-1,6К	150	30	2,5	965	1600	53	Клиноременная	4AM200LA	45	1465 (1480)	2350 (2365)
ГрАТ(ГрАК) 225/67/III-2,2	225	67	4,5	1450	2200	55	Муфта	4A315M4	200	1560 (1585)	3465 (3480)
ГрАТ(ГрАК) 350/40/II-1,6	350	40	4,8	965	1600	58	Муфта	4AMH315S6	132	1680 (1605)	2903(2828)
ГрАТ (ГрАК) 350/40/II-12-1,6	265	22,5	3,0	725	1600	56	Муфта	4A280S8	55	1680 (1605)	2361 (2316)
ГрАТ (ГрАК) 350/40/II- 12- 1,6К	265	22,5	3,0	725	1600	56	Клиноременная	A250M6	55	1680 (1605)	2520 (2479)
ГрАТ (ГрАК) 350/40/II-14-1,6К	300	30	3,2	835	1600	57	Клиноременная	4AH280S6	90	1680 (1605)	2757 (2711)
ГрАТ(ГрАК) 350/40/II-2,2	350	40	4,8	965	2200	58	Муфта	4A355M6	200	1680 (1605)	3794 (3719)
ГрАТ (ГрАК) 450/67/II-12-1,6	335	37,5	3,3	725	1600	56	Муфта	4A355S8	132	2429 (2314)	3575 (3460)
ГрАТ(ГрАК) 450/67/III-1,6	450	67	4,7	965	1600	55	Муфта	4A355M6	250	2429 (2314)	4890 (4775)
ГрАТ (ГрАК) 450/67/III-14-1,6К	390	50	3,7	835	1600	56	Клиноременная	4A355M6	200	2850 (2735)	4880 (4765)
ГрАТ(ГрАК) 450/67/III-2,2	450	67	4,7	965	2200	55	Муфта	A4-400X-6	400	2850 (2735)	5535 (5420)
ГрАТ(ГрАК) 700/40/II-1,3	700	40	4,9	965	1300	57	Клиноременная	4A355M6	200	2630 (2515)	4420 (4305)
ГрАТ (ГрАК) 700/40/II-12-1,6	520	22,5	3,2	725	1600	56	Муфта	4A315M8	110	2630 (2515)	3702 (3587)
ГрАТ(ГрАК) 700/40/III-1,6	700	40	4,9	965	1600	57	Муфта	4A355M6	250	2750 (2530)	4599 (4377)
ГрАТ (ГрАК) 700/40/III-14-1,6К	600	30	3,8	835	1600	56	Клиноременная	4A355S6	160	2750 (2530)	4743 (4521)
ГрАТ(ГрАК) 700/40/III-2,2	700	40	4,9	965	2200	57	Муфта	A4-400X-6	400	2750 (2530)	5507 (5285)
ГрАТ(ГрАК) 900/67/III-10-1,6К	540	24	4,7	725	1600	55	Клиноременная	4A355S8	132	4890 (4668)	5770 (5548)
ГрАТ(ГрАК) 90/67/IV- 1,6	900	67	4,9	965	1600	56	Муфта	ДА3О4-450У-6	630	5150 (4799)	9041 (8690)
ГрАТ (ГрАК) 900/67/IV-12-1,6	670	37,5	4,7	725	1600	56	Муфта	ДА3О4-450У-8	500	5150 (4799)	5770 (5548)
ГрАТ 1400/40/IV- 1,6	1400	40	5,5	720	1600	56	Муфта	ДА3О4-450У-8	500	5660	9705
ГрАТ 1800/67/IV- 1,6	1500	67	5,5	905	1600	56	Муфта	АН2-І5-69-8	1000	6800	12360
ГрАТ 1800/67/IV-10- 1,6	1450	42	5,5	905	1600	56	Муфта	АКН2-І5-57-10	630	6800	11712
ГрАТ 1800/67/IV-8 1,6	1200	30	5,5	905	1600	56	Муфта	A4-450У-12	315	6800	10162